

ACCELERATOR

CF Ускоритель сушки наполнителей и лаков

Описание

Специальная добавка для двухкомпонентных (2К) наполнителей и прозрачных лаков. В случае прозрачных лаков используется только вместе со стандартными и медленными отвердителями.

Сокращает время высыхания прим. на 15%.

Область применения:

- для сокращения времени сушки двухкомпонентных (2К) наполнителей и прозрачных лаков.

Продукты**8-830-1000**

Ускоритель сушка наполнителей и лаков, 1 л





Подложки

Смотреть подложки для соответствующих основных материалов.

ACCELERATOR

CF Ускоритель сушки наполнителей и лаков

ПОДГОТОВКА и НАНЕСЕНИЕ

 Подготовка	Подготовить поверхность в соответствии с инструкцией на основной материал
	В случае наполнителей смешивать в соотношении: - наполнитель 100%об. - отвердитель 25%об. - ускоритель высыхания макс. 18%об. В случае прозрачных лаков смешивать в соотношении: - наполнитель 100%об. - отвердитель 50%об. - ускоритель высыхания макс. 8%об.
	В случае смешивания с прозрачными лаками не использовать быстрые и сверхбыстрые отвердители, так как это приведет к помутнению и ухудшению адгезии лакокрасочного покрытия
	Наносить согласно инструкции по применению основного материала
<p>Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.</p>	

Дальнейшая обработка



Смотреть инструкцию по применению основного материала.



Только для профессионального применения.

ACCELERATOR

CF Ускоритель сушки наполнителей и лаков

Очистка оборудования

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки.

РЕКОМЕНДАЦИИ по ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

- Подготовить поверхность в соответствии с инструкцией по применению основного материала

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/л)	
7-830-1000	Банка 1 л	1	900	бесцветный

Безопасность

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не вскрывать и не сжигать после использования. Не распылять вблизи источников огня и раскаленных предметов. Не курить во время использования. Беречь от детей! Не вдыхать испарения и брызги, избегать попадания на открытую кожу и в глаза. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Использованный баллончик утилизировать как бытовой отход.

Состав

Содержит дибутилолово дилаурат.