







Техническая документация Quickline QP-1910 Эмаль черная матовая

Описание	Quickline Matt Black, QA-1910 – аэрозольная черная матовая эмаль для ремонта и обновления различных деталях автомобиля. Обладает устойчивостью к атмосферным воздействиям и механическим повреждениям.		
Продукт	QA-1910 Однокомпонентная, акриловая эмаль черная матовая		
Подготовка поверхности	Эмаль должна наноситься на хорошо обезжиренную и подготовленную поверхность (оригинальное заводское покрытие, грунты наполнители) с использованием абразива P400 – P500 или серый Mirlon total. Внимание: этот продукт не должен наноситься непосредственно на QP-3100 Антикоррозионный грунт.		
Пропорции смешивания	Поставляется готовым к употреблению. Встряхните аэрозольный балончик максимум за 1 мин. до применения. После применения переверните балончик и кратко надавите на распылительную головку для очистки сопла.		
 Нанесение	Распылять на расстоянии: 15 – 25 см		
 Количество слоев	Нанесите несколько тонких слоев до полной укрывистости		
 Межслойная выдержка	2 – 3 мин. при 20°C		
 Сушка	Время сушки при 20°C:	От пыли:	30 мин.
		До монтажа:	60 мин.
		Полное высыхание:	24 часа
Содержание летучих органических веществ (VOC)			
Европейские нормы по содержанию летучих органических веществ для данного продукта - максимум 840 г в литре готового к применению материала.			

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего.

Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.

PPG Industries
Россия, 117587, г. Москва,
Варшавское ш. 118, корпус 1.
Тел. +7(495) 213 31 07