








Описание	Quickline DG - двухкомпонентная акриловая эмаль. Обладает высокой укрывистостью и превосходным блеском, гарантирует стойкое качественное покрытие при любых видах ремонтной окраски.		
Продукт и добавки	Эмаль: Отвердитель: Разбавитель:	QG-xxxxxx Акриловая эмаль Quickline Direct Gloss готового цвета QH-4220 Отвердитель Quickline MS Стандартный QS-5220 Разбавитель Quickline MS Стандартный	
Подложки	– Грунт Quickline QP-3400 – Старое покрытие (в хорошем состоянии)		
Подготовка	 Р400 и тоньше (сухое шлифование)	 Р600 и тоньше (с водой)	
Смешивание	 Эмаль Quickline QG-xxxxxx Отвердитель Quickline MS Hardener QH-4220 Разбавитель Quickline QS-5220 Время жизни готовой смеси:	По объему: 2 части 1 часть 10% 4 часа	
Краскопульт	 Стандартный: HVLP:	Сопло 1.6 – 1.8 мм, давление воздуха – 4 бара Сопло 1.3 – 1.6 мм, давление воздуха – см. инструкции производителя краскопульт	
Нанесение	 2 полных одинарных слоя		
Межслойная сушка	 5 - 10 мин. между слоями при 21°C		
Сушка	 Воздушная сушка при 21°C: Принудительная сушка:	От пыли: Монтажная прочность: 60°C: Монтажная прочность:	15 мин. 12 часов 30 мин. после остывания детали
Примечания: Очистка оборудования – промывайте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline Thinner QS-5220 или любого другого подходящего растворителя. Утилизация отходов – в соответствии с местным законодательством.			

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего.

Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.

PPG Industries (UK) Ltd
Auto Refinish
Needham Road
Stowmarket, Suffolk.
IP14 2AD
Tel: 01449 771775