



RAPID GLAZE

DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА

ОПИСАНИЕ

RAPID GLAZE - это двухкомпонентная полиэфирная финишная шпатлевка с ускоренным временем отверждения и функцией самовыравнивания. Она проста в использовании и позволяет исправить даже самые мелкие неровности и недостатки поверхности.

- Саморастекающаяся
- Превосходные свойства заполнения микропор и царапин
- Легко обрабатывается

Типовое применение Идеально подходит для исправления незначительных дефектов, таких как микропоры, царапины и сколы

Технические данные



Цвет	лазурный
Пропорция смешивания	2% по весу
Удельный вес	1.25

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC

Срок годности



2 года с даты производства (указана на этикетке) в невскрытой оригинальной упаковке.

Рекомендованная температура хранения +5°C - +25°C

VOC Информация



Ограничение ЕС для данного продукта (категория продукта: IIBb) в готовой к применению форме составляет 250 г/литр. Содержание VOC в данном продукте: 238 г/литр. Содержание VOC в данном продукте в готовой к применению форме: <100 г/литр.

Артикул	Вид	Цвет
RS6208	880 мл пакет	лазурный

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкци

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимые инструменты



- Палитра для смешивания Onion Board™
- Шпатель U-POL
- Обезжириватель SYSTEM 20™
- Абразивы MAXIMUM
- Проявочное покрытие GUIDE/AL
- Респиратор MAXIMUM
- Малярный комбинезон MAXIMUM



Подготовка поверхности



	Голый металл	Алюминий	Гальваника	Оригинальное ЛКП	Шпатлевки	GRP
	S2001, S2002	S2001, S2002	S2001, S2002	S2001, S2002		S2000
	P80	P180	P180	P180	P80-180	P180

- RAPID GLAZE мультифункциональна и обладает отличной адгезией ко всем указанным поверхностям
- Для достижения наилучшего результата очень важна хорошая подготовка.
- Очистите и обезжирьте поверхность, удалив грязь, масла, жиры и воск при помощи очистителей SYSTEM 20.

Нанесение



	Пропорция смешивания	Время для нанесения	Время до шлифовки
10°C	3%	6-7'	10 - 15'
20°C	2%	4-5'	6 - 8'
30°C	1%	4'	10'

ИК-сушка	
Время	5 mins
Расстояние	80cm
Температура, max	80°C

- Количество отвердителя должно соответствовать указанной в таблице пропорции.
- Тщательно смешайте на планшете для смешивания (Onion Board).
- Нанесите с нажатием для снижения попадания воздуха.
- Не рекомендуется наносить при температуре ниже 5°C.

Шлифовка



Начало	P180
Окончание	P180-P240

U-POL рекомендует использовать порошковый проявитель (GUIDE/AL) во время процесса шлифования для выявления неровностей.

Последующие покрытия



U-POL рекомендует использовать грунты SYSTEM 20 для достижения идеальной поверхности с оттенком на ваш выбор.