



# BRULEX

## 1K Наполнитель мульти (Спрей)



- быстрый и экономичный ремонт
- возможно окрашивание
- акриловая основа

---

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- 2-3-разовое нанесение методом распыления
- легкое шлифование и нанесение лакокрасочного материала



## 1К Наполнитель Мульти (Спрей)

### ПРИМЕНЕНИЕ:

ремонт участков поверхностей  
и окрашивание отдельных деталей

### ПОДЛОЖКА:

- отвержденное лакокрасочное покрытие, отшлифованное
- полностью просохшее 1К или 2К покрытие

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:



Необходимо производить предварительную обработку! см. Лакокрасочную систему **Brulex S1**.

### ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.



2 –3 слоя = примерно 30-50 мкм



Промежуточная 3-5 мин/20°C  
Окончательная 30 мин/20°C



шлифовать по сухому P400-500  
или по мокрому P800-1000



2К-автомаль **Brulex**  
или база **Brulex**  
и 2К-прозрачные лаки **Brulex**