



08/2009

::: Klarlack - Spray

(clear- coat spray)
Аэрозольный прозрачный лак

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Быстросохнущий прозрачный лак на акриловой основе, устойчивый к воздействию окружающей среды. Образует прочное покрытие с высоким блеском.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аэрозольный прозрачный лак подходит для окраски практически любых поверхностей (дерево, металл, акриловые краски). Лак не подходит для окраски белых поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: прозрачный

Плотность: 0.751 г/мл

Доля твердого вещества: 16% объема.

Рекомендуемая толщина пленки: 75 мкм «мокрый по мокрому», 35 мкм «с промежуточным шлифованием»

Теоретическая укрывающая способность: 400 мл = 1 - 2 м²

Время сушки (20°C): прим. 60 мин.

Нанесение последующих материалов (20°C): через 10 мин или после полного высыхания (2-3 ч)

Полное высыхание (20°C): через 2-3 ч.

Срок хранения (20°C): 36 мес.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от ржавчины, жиров и масел. Перед нанесением тщательно встряхните баллончик в течение 3 мин. Наносите на расстоянии 20-30 см от поверхности. Наносите тонкими ровными слоями в вертикальном и горизонтальном направлениях.



08/2009

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал в баллончике находится под давлением. Не подвергайте баллончик воздействию температуры выше 50°C.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что получаемый результат или ответственность за этот результат, вытекающая из каких-либо отношений, не может выводиться ни из представленной письменной информации, ни из каких-либо устных консультаций, за исключением случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой неосторожности. В этом случае пользователь обязан предоставить нам доказательства того, что он в письменной форме и в срок проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для вынесения правильного и обнадеживающего решения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые необходимо потребовать пользователю. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE