



GLOBAL REFINISH SISTEM



Сентябрь 2010

ГРУНТ-ВЫРАВНИВАТЕЛЬ «DP4000» D8501/05/07

Белый 2К грунт	D8501	1 литр
Серый 2К грунт	D8505	1 / 3 литра
Темно-серый 2К грунт	D8507	1 литр
HS отвердители	D8238, D8239	1 литр
Разбавители Deltron	D8715	2,5 литра

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DP4000 - 2К акриловый грунт специально разработанный для окраски методом «мокрым по мокрому», благодаря использованию современных технологий, позволяет значительно повысить производительность окрасочных цехов. Может быть нанесен на не шлифованный OEM катафарезный грунт. Отличается простотой нанесения и отличной растекаемостью. Рекомендован для использования с системами Envirobase HP, Deitron BC и Deltron Progress UHS.

ПРИМЕНЕНИЕ

Великолепная адгезия DP4000, позволяют наносить его на небольшие (до 10 см. в диаметре) участки голого металла без предварительного нанесения антикоррозионного грунта.

Для максимальной укрывистости эмали, цвет грунта должен быть выбран в соответствии с рекомендациями «Paint Manager» либо, см. приложение № 1.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Перед нанесением грунта, поверхность необходимо шлифовать по сухому P320, либо матировать серым Scotch-Brite™. Участки голого металла более диаметром более 10 см, необходимо грунтовать антикоррозионным травящим грунтом.



Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель из ассортимента PPG. Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей PPG.

Используйте липкие салфетки для удаления пыли.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ



ПО ОБЪЕМУ:

2 : 1 : 0.5

ПО ВЕСУ:

100 : 34 : 14

ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ

ТЕМПЕРАТУРА	ОТВЕРДИТЕЛЬ	РАСТВОРИТЕЛЬ
Ниже 18°C	D8238	D8715
18°C - 25°C	D8238	D8715
Выше 25°C	D8239	D8715

