ГРУНТ BODY 340 PLASTOFIX 1K

арт.: 340.00.0000.0, 340.00.0000.1

ОПИСАНИЕ:

Однокомпонентный быстросохнущий адгезионный грунт с великолепной адгезией к пластиковым частям автомобиля. Изготовлен на основе модифицированных синтетических полимеров. Применяется на поверхностях предназначенных для последующего нанесения лакокрасочных материалов. Подлежит окраске любыми типами красок.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

– PP – Polypropylene
– ABS – Acrylonitrile Butadiene Styrene
– PC – Polycarbonate
– PA – Polyamide (nylon)
– EPDM – Ethylene Propylene Diene Mixed Polymer
– PUR – Polyurethane


ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить более одного–двух слоев толщиной не превышающей 5–10 мкм. Не подходит для Polyethylen и Polystrene. Применять как адгезионный слой при окраске антигравия.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению. Нанести пистолетом. Минимальная температура нанесения +15°C.





	1.2–1.4 мм 3–4 бар 1–2x=5–10 мкм	HVLP 1.3–1.4 мм 2 бар	5–10 мин/23°C	5–10мкм 10 мин/23°C	2K ACRYLIC / METALLIC

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	0,9кг/л (20°C)
Точка возгорания	>4°C
Содержание сухого остатка	9%
Расход материала	20м^2/1л/10 мкм
Время обработки	Около 1 часа в зависимости от температуры
Цвет	бесцветный
Упаковка	0.5л, 1л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)