ШПАТЛЕВКА BODY P980 NITRO

арт.: 980.07.0000.0

ОПИСАНИЕ:

Нитроцеллюлозная доводочная шпатлевка, относящаяся к 1К-нитроцеллюлозной системе. Служит для исправления самых незначительных дефектов на поверхности. Мелкозернистая шпатлёвка BODY P980 пластична при нанесении, исключительно легко шлифуется, быстро сохнет и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Обеспечивает идеальную поверхность без пор. Может быть окрашена без предварительного грунтования.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

– 1К-наполнители
– заводское лакокрасочное покрытие
– 2К-наполнители
– ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на металлические поверхности. При нанесении толстым слоем имеет большую усадку (до 15%).

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанести шпателем слои толщиной не более 0,2 мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3–5 мин. при +20°С. Минимальная температура нанесения +10°С.



отшлифовать | обезжирить | время нанесения 3–5 мин/20°С | наносить шпателем | 20–30 мин/23°С | 5–8 мин | P600–P800

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,45кг/л (20°С)
Точка возгорания	более 34°
Содержание сухого остатка	70%
Шлифовка	Через 10–15 мин при 20°С шлифовальной бумагой P600–P800
Время обработки	Около 10 минут в зависимости от температуры
Заключительная обработка	Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты и краски
Цвет	серый
Упаковка	0.15кг
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 12 месяцев (температура +5 до +35°С, при относительной влажности не более 80%)