Шпатлевка для пластиков

10.104.0500 – 0.5 кг / вкл. отвердитель

Высокопластичная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для ремонта пластмассовых элементов кузова: бамперов, крыльев, накладок, молдингов и прочих навесных элементов.

Адгезия к материалам	
пластики: *ABS, EP, PA, PBTP, PC, POM, PP/ EPDM, PPO, PVC, PUR мягкий и жесткий*	+
стеклопластики	+
полиэфирные шпатлевки	+
2K акриловые наполнители/грунты	+
старые/заводские лакокрасочные покрытия	+

Технические характеристики	
Цвет	темно-серый
Плотность (при 20°C), г/см^3	1.86
Температура вспышки, °C	34

ПРИМЕНЕНИЕ

- Удалить все материалы, которые имеют недостаточную адгезию или не полностью высушены
- Поверхность тщательно очистить, обезжирить и высушить
- Отшлифовать/матировать поверхность с применением указанных абразивов.
- Перед нанесением тщательно перемешивать шпатлевку с отвердителем/катализатором
- Не наносить шпатлевку на 1K грунты, термопластичные покрытия или на протравливающие/ кислотоотверждаемые грунты
- Наносить шпатлевку указанным способом, учитывая ее жизнеспособность
- Наносить шпатлевку при температуре не ниже +10°C

ПОДГОТОВКА

Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена например, при помощи TOP10 Обезжиривателя арт. 10.601.1000) и отшлифована.

				
2%	4–5 минут	20–30 мин	P120–320	