Шпатлевка для пластиков




Полиэфирная шпатлевка для ремонта пластмассовых элементов кузова: бамперов, крыльев, накладок, молдингов и прочих навесных элементов.

Особенности
- Обладает прекрасной адгезией к пластикам
- Быстро сохнет и легко шлифуется
- Высокопластичная — можно наносить очень тонкими слоями.

Артикул	Исполнение
3405005	шпатлевка + отвердитель, 0.5 кг

Поверхности, пригодные для нанесения
Пластики: ABS (сополимер акрилонитрила, стирола и бутадиена), EP (эпоксиды-ламинаты), PA (полиамид), PBTP (полибутилентерефталат), PC (поликарбонат), POM (полиоксиметилен), PP/EPDM (сополимер полипропилена и этиленпропиленового каучука), PPO (полипропиленоксид), PUR (полиуретан) мягкий и жесткий, PVC (полихлорвинил).

Подготовка поверхности	
	Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена при помощи Profi_Line Средства для удаления силикона / Очистителя силикона и отшлифована
Способ нанесения	
	2–3% по весу отвердителя BPO (BPO hardener)
	Жизнеспособность 4–5 мин
Дальнейшая обработка	
	20–30 мин в зависимости от температуры окружающей среды
	Абразивами P120–P320
	• Обрабатываемую поверхность тщательно очистить, обезжирить и высушить • Перед нанесением шпатлевки поверхность отшлифовать/обработать матирующими абразивами • Удалить все старые материалы, которые имеют плохую адгезию или не полностью высушены • Не наносить шпатлевку на термопластичное покрытие или на протравливающий/кислотный грунт • Перед нанесением тщательно перемешивать шпатлевку с отвердителем/катализатором • Наносить шпатлевку при температуре не ниже +10°C

Технические характеристики	
Вязкость поставляемой продукции	паста
Температура вспышки, °C	34
Плотность, г/см^3	1.86
Цвет	серый