Шпатлевка полиэфирная Fill & Fine



Основная универсальная наполняющая шпатлевка на полиэфирной основе для устранения сильных и средних механических повреждений.

Особенности


- Благодаря использованию смол последнего поколения и современных тонкодисперсных наполнителей на поверхности шпатлевки практически не образуется пор, что позволяет использовать один продукт на всех этапах ремонта - доводочная шпатлевка больше не нужна!
- Использование современных смол дает возможность начинать шлифование с абразива P150, что существенно ускоряет процесс шлифования и позволяет избежать «проявления» глубоких рисок
- Легко наносится как толстыми, так и тонкими слоями
- Не забивает абразивные материалы.

Артикул	Исполнение
3418007	шпатлевка + отвердитель, 1.8 кг

Поверхности, пригодные для нанесения

Обычная и оцинкованная сталь, пластичный алюминий, полиэфирные шпатлевки, стеклопластики.

Подготовка поверхности

	Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена при помощи Profi_Line Средства для удаления силикона / Очистителя силикона и отшлифована

Способ нанесения

	2–3% по весу отвердителя BPO (BPO hardener)
	Жизнеспособность 3–5 мин
	16–30 мин в зависимости от температуры окружающей среды

Дальнейшая обработка

Классический способ шлифования

 Абразивами P80–P180 **или**

 Абразивами P80–P320 (при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)

Рекомендуемый способ шлифования

 Абразивами P150, затем P240

Технические характеристики

Вязкость поставляемой продукции	паста
Температура вспышки, °C	31
Плотность, г/см^3	1.9
Цвет	бежевый