Шпатлевка полиэфирная легкая Light & Soft



Двухкомпонентная полиэфирная наполняющая шпатлевка с инновационным наполнителем на основе микросфер. Используется в качестве основной или доводочной шпатлевки.

Особенности


- Благодаря использованию смол последнего поколения процесс шлифования рекомендуется начинать абразивными кругами Р150, что существенно ускоряет процесс шлифования и позволяет избежать дефектов при окраске («проявления» глубоких рисок)
- За счет специального состава шпатлевка обладает отличной наполняющей способностью
- Особенно легко шлифуется даже через несколько дней после нанесения
- Рекомендуется для нанесения на большие детали: крышу, двери, крышку багажника, капот и т.п.

Артикул	Исполнение
3413008	шпатлевка + отвердитель, 1.3 кг

Поверхности, пригодные для нанесения

Сталь, пластичный алюминий, полиэфирные шпатлевки, стеклопластики.

Подготовка поверхности



Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена Profi_Line Средством для удаления силикона / Очистителем силикона и отшлифована

Способ нанесения



2–3% по весу отвердителя BPO (BPO hardener)



Жизнеспособность 3–5 мин



16–30 мин в зависимости от температуры окружающей среды

Дальнейшая обработка

Классический способ шлифования



Абразивами Р80–Р180 **или**



Абразивами Р80–Р320 (при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)

Рекомендуемый способ шлифования



Абразивом Р150, затем Р240

Технические характеристики

Вязкость поставляемой продукции	паста
Температура вспышки, °C	31
Плотность, г/см^3	1.26
Цвет	желтый