Шпатлевка полиэфирная со стекловолокном Glass&Soft



Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с наполнителем из стекловолокна отлично подходит для ремонта деталей, имеющих сильные механические повреждения с потерей несущей функции, а также имеющих сквозные отверстия.

Особенности


- Благодаря использованию смол последнего поколения процесс шлифования рекомендуется начинать абразивными кругами Р150, что существенно ускоряет процесс шлифования и позволяет избежать «проявления» глубоких рисок
- Восстанавливает несущую способность поврежденных деталей
- Легкое нанесение и равномерная полимеризация, в том числе при нанесении толстыми слоями
- Не забивает абразивные материалы
- Не требует дополнительной обработки доводочной шпатлевкой.

Артикул	Исполнение
3401009	шпатлевка + отвердитель, 1 кг

Поверхности, пригодные для нанесения

Сталь, пластичный алюминий, полиэфирные шпатлевки, стеклопластики.

Подготовка поверхности

	Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена Profi_Line Средством для удаления силикона / Очистителем силикона и отшлифована

Способ нанесения

	2–3% по весу отвердителя BPO (BPO hardener)
	Жизнеспособность 3–5 мин
	16–30 мин в зависимости от температуры окружающей среды

Дальнейшая обработка

Классический способ шлифования

 Абразивами Р80 – Р180 **или**

 Абразивами Р80–Р320 (при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)

Рекомендуемый способ шлифования

 Абразивами Р150, затем Р240

Технические характеристики

Вязкость поставляемой продукции	паста
Температура вспышки, °С	31
Плотность, г/см³	1.75
Цвет	голубой или зеленый