Средство для удаления силикона



Смесь высококачественных легколетучих органических растворителей, предназначенная для очистки металлических поверхностей и лакокрасочных покрытий от силикона, жировых загрязнений и шлифовальной пыли.

Средство не содержит хлорфторуглеродов, поэтому нетоксично и не вызывает разрушения озонового слоя.

Поверхности, пригодные для нанесения:
Отшлифованные металлические и пластмассовые детали, старое лакокрасочное покрытие, загрунтованные, обработанные наполнителем и тщательно отшлифованные детали.

Артикул	Исполнение
3045902	очиститель, 5 л

Поверхности, пригодные для нанесения
Полиэфирные шпатлевки, обычная и оцинкованная сталь и алюминий, заводские/катафорезные грунты и наполнители, пластики, старое или заводское лакокрасочное покрытие (кроме чувствительных к очистителю материалов).

Подготовка поверхности



- Нанесите обезжириватель из распылителя на обрабатываемую поверхность и тщательно протрите поверхность сухой и чистой салфеткой
- Удалите остатки средства при помощи еще одной чистой салфетки, не давая им высохнуть на поверхности

Способ нанесения



- Нанесенное средство не должно оставаться высыхать на обрабатываемой поверхности
- Во время очистки регулярно меняйте салфетки
- При сильных загрязнениях операция очистки должна быть произведена повторно
- Средство не предназначено для очистки окрасочных пистолетов

Технические характеристики

Температура вспышки, °C	4
Плотность, г/см^3	0.79
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5°C до +35°C, вне прямых солнечных лучей