
Техническая документация
Quickline QP-3900
Грунт для пластиков

Описание	Quickline Plastic's Adhesion Primer, QP-3900 – прозрачный быстросохнущий однокомпонентный грунт, обеспечивающий отличную адгезию к основным видам окрашиваемых автомобильных пластиков.	
Продукт	Праймер:	QP-3900 Quickline праймер по пластику
Поверхности пригодные для нанесения	Может использоватся на основных типах пластмасс **Внимание:** Некоторые виды пластмасс, например PE, PU имеют ослабленную адгезию. Этот грунт не подходит для нанесения на мягкие материалы, такие как Пенопласт (PS).	
Подготовка поверхности 	Необходимо тщательное обезжиривание поверхности перед подготовкой и окраской. Очиститель-усилитель адгезии Quickline Plastic Pre-Cleaner QA-1070 специально разработан для обеспечения требуемого высокого качества очистки поверхности, обеспечивая отличную адгезию последующего лакокрасочного покрытия к поверхости пластика. Используйте липкие салфетки для удаления пыли.	
Смешивание 	Постовляется готовым к употреблению	
Нанесение 	Обычный краскопульт:	Дюза 1.3 – 1.5 mm, давление вохдуха 40 - 45 psi (2.8-3.1бара)
	Краскопульт HVLP :	Дюза 1.3 – 1.5 mm, давление воздуха 2 бара – см. рекомендации производителя.
	Более низкое давление, 30-35 psi можно использовать при неболших ремонтах.	
Кол-во слоев 	1 слой	
Межслойная выдержка 	10 мин. при 20ºС	
Сушка 	10 мин. при 20ºС:	
Последующее покрытие 	Эмали Quickline можно наносить непосредственно на грунт Quickline Plastic's Adhesion Primer. В случаях, когда необходимо увеличение толщины покрытия, нанесите на грунт QP -3900 грунт-наполнитель QP-3400 2K Build Primer или эпоксидный грунт QP3200 Epoxy Primer.	

Примечание:
Промойте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline QS-5220 Thinner или любого другого подходящего разбавителя.

Содержание летучих органических веществ (VOC)
На данный продукт не распространяется действие директивы Евросоюза по содержанию летучих органических веществ.
Продукт только для профессионального использования!

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.

PPG Industries
Россия, 117587, г. Москва,
Варшавское ш. 118, корпус 1.
Тел. +7(495) 213 31 07