RX S-07

Putty Bumper Flex
шпатлёвка для бамперов

Reoflex

Наполняющая полиэфирная шпатлевка с отличной адгезией к большинсву пластмасс (за исключением полиэтилена PE и тефлона PTFE). Предназначена для заполнения неровностей и царапин на пластиковых бамперах автомобиля. Исключительно легко шлифуется, отличается эластичной структурой, характеризуется коротким временем сушки. Обеспечивает идеальную поверхность без пор.
Цвет: серый. Плотность: 1,85 г/см^3. Фасовка: 0,5 кг.
VOC: 90 г/л.



100:2-3 | 4'-5'/20°C | 20'-30'/20°C | 5' | P80-P240

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание
Пластмасса – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный или P-240, обезжиривание

НЕ НАНОСИТЬ НА СТАРЫЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ!
НЕ НАНОСИТЬ НА ФОСФАТИРУЮЩИЕ ГРУНТЫ!

Применение

Смешивание компонентов:
шпатлёвка RX S-04 _ 100 гр
отвердитель RX H-42 _ 2-3 гр
Жизнеспособность _ 4-5 мин при +20°C
Рекомендуемая толщина _ до 4 мм

Сушка

Воздушная сушка при +20°C _ 20-30 мин
Инфракрасная сушка _ 5 мин

Обработка

Сухое шлифование _ абразив P80-P240

Последующие покрытия

Грунты по пластмассе

Срок годности _ 12 месяцев