
RX S-02

Putty Soft
шпатлёвка мелкодисперсная

Reoflex

Мелкозернистая полиэфирная шпатлёвка с высокой наполняющей способностью. Предназначена для создания ровной беспористой поверхности при выравнивании неглубоких неровностей. Исключительно легко шлифуется, мягкая.
Цвет: бежевый. Плотность: 1,85 г/см^3. Фасовка: 0,5 кг, 1 кг, 2 кг.
VOC: 95 г/л.



Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание
Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

НЕ НАНОСИТЬ НА СТАРЫЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ!
НЕ НАНОСИТЬ НА ФОСФАТИРУЮЩИЕ ГРУНТЫ!

Применение

Смешивание компонентов:
шпатлёвка RX S-02 _ 100 гр
отвердитель RX H-42 _ 2-3 гр
Жизнеспособность _ 4-5 мин при +20°C
Рекомендуемая толщина _ до 3 мм

Сушка

Воздушная сушка при +20°C _ 20-30 мин
Инфракрасная сушка _ 5 мин

Обработка

Сухое шлифование _ абразив P80-P240

Последующие покрытия

Фосфатирующие, эпоксидные, акриловые грунты

Срок годности _ 12 месяцев