Permahyd® Средство для удаления силикона 7080

Permahyd® Средство для удаления силикона 7080 не требует особых предостережений на этикетке. Это очищающее средство на водной основе с очень низким содержанием летучих органических разбавителей и других специальных добавок.

Permahyd® Средство для удаления силикона 7080 предназначено для очистки отшлифованного старого или заводского покрытия, а также поверхностей, обработанных грунтами или наполнителями и впоследствии отшлифованных.

Только для профессионального применения!

ПРИМЕНЕНИЕ		
В качестве средства для удаления силикона:		Преимущественно для очистки поверхностей, обработанных грунтом или наполнителем, перед дальнейшей обработкой.
Нанесение:		Нанести на обрабатываемые детали или участки поверхности из распылителя и протереть чистой сухой салфеткой.
Особые указания:		Обработанные средством поверхности должны полностью высохнуть (возможен обдув) перед дальнейшей обработкой. Нанесенное средство для удаления силикона нельзя оставлять сохнуть на обрабатываемой поверхности. Используйте только чистые салфетки. Сильно загрязненные детали следует очистить повторно. Данное средство не предназначено для удаления остатков смазки для форм с поверхностей из стеклопластика и других видов пластиков. Данное средство не предназначено для очистки окрасочных пистолетов и других рабочих инструментов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Температура вспышки:		+41°C
Содержание VOC:		Предельная концентрация VOC в данном готовом к применению продукте (категория IIB.a) по нормам ЕС: не более 200 г/л. Концентрация VOC в данном готовом к применению продукте: не более 200 г/л.