# Permacron® Антисиликоновое средство 8510

Permacron® Антисиликоновое средство 8510 предназначено для добавления в Permasolid® HS Покровные краски с целью предотвращения образования силиконовых кратеров на недостаточно очищенных поверхностях.

Только для профессионального применения!

| | | |
|---|---|---|
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | | |
| Добавка: | | Для покровных красок на основе акриловых смол во избежание образования силиконовых кратеров. |
| Применение: | | Если с начала окрашивания появляются силиконовые кратеры, в готовую к нанесению краску добавляется Permacron® Антисиликоновое средство 8510. |
| Дозировка: | | 1 колпачок = 25 мл (5%)<br>добавляется в 500 мл готовой к нанесению краски и хорошо перемешивается |
| Особые указания: | | Не рекомендуется профилактическое применение Антисиликонового средства.<br>Нельзя допускать попадания тумана от распыления смешанной с Антисиликоновым средством краски на другие поверхности, которые еще только будут окрашиваться.<br>Рабочие инструменты сразу после применения тщательно промыть.<br>Пустые банки немедленно уничтожить. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | |
| Температура вспышки: | | Выше +23°C |