08/2009

Lackiergrundierung

(primer)
Аэрозольный адгезионный грунт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Быстросохнущий адгезионный грунт на акриловой основе, устойчивый к воздействию окружающей среды. Обладает прекрасными антикоррозионными свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аэрозольный грунт-наполнитель предназначен для создания адгезионного слоя и подготовки поверхности ко всем видам окрасочных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: Серый
Доля твердого вещества: 18% об.
Рекомендуемая толщина пленки: 75 мкм «по мокрому», 35 мкм «по сухому»
Теоретическая укрывающая способность: 400 мл = 1 - 2 м^2
Время сушки (20ºC): прим. 30 мин.
Шлифование (20ºC): прим. через 2.5 ч
Нанесение последующих материалов (20ºC): прим. через 10 мин.
Полное высыхание (20ºC): через 2-3 ч.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от ржавчины, жиров и масел. Перед нанесением тщательно встряхните баллончик примерно в течение 2-3 мин. Наносите на расстоянии 25-30 см от поверхности. Наносите тонкими ровными слоями в вертикальном и горизонтальном направлениях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Содержание баллончика под давлением. Не подвергайте воздействию температуры выше 50ºC.

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de

08/2009

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что полученный результат или ответственность за этот результат, вытекающая из каких-либо отношений, не может выводиться ни из представленной письменной информации, ни из каких-либо устных консультаций, за исключением случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой неосторожности. В этом случае пользователь обязан предоставить нам доказательства того, что он в письменной форме и в срок проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для вынесения правильного и обнадеживающего решения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые необходимо потребовать пользователю. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de