11/2010

Liquid Putty

(polyester finishing putty)

Жидкая полиэфирная шпатлевка

ХАРАТЕРИСТИКИ

Шпатлевка LIQUID PUTTY – это двухкомпонентная полиэфирная финишная шпатлевка. LIQUID PUTTY предназначена для профессионального использования. Она обладает отличной адгезией к металлам, кузовным шпатлевкам, дереву, стеклопластикам, двухкомпонентным наполнителям и старому/отшлифованному лакокрасочному покрытию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

LIQUID PUTTY используется для заполнения небольших дефектов поверхности, таких как царапины и поры, перед применением грунтов, с целью улучшения качества поверхности. Шпатлевка может использоваться для устранения неровностей глубиной, приблизительно, до 3 мм.

LIQUID PUTTY идеально подходит для устранения небольших дефектов поверхности таких, как поры, шлифовальные риски и мелкие вмятины. При нанесении шпатлевка дает особенно ровную поверхность. Благодаря специальной формуле, продукты шлифования не забивают абразивные материалы. Применение LIQUID PUTTY минимизирует адгезию загрязнений к базовым краскам/ покровным лакам. При использовании LIQUID PUTTY требуется меньше наполнителя; это сокращает время шлифования и снижает вероятность повторного ремонта.

Внешний вид: светло-бежевая, тиксотропная жидкость
Упаковка: бутыль 1 кг + 40 г тюбик отвердителя BPO.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОЗИРОВКА:
Добавить примерно 3% по весу отвердителя.
Следует избегать передозировки отвердителя. В результате возможны проступание и изменение цвета финишного покрытия.

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de

a trademark of VOSSCHEMIE

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:
При комнатной температуре +20°C, 4 - 5 минут.

СУШКА:
Прибл. 20–30 минут при комнатной температуре +20°C.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Жидкая шпатлевка используется перед применением наполнителей для устранения небольших дефектов поверхности, таких как царапины и поры, для улучшения качества поверхности. Шпатлевка может использоваться для устранения неровностей глубиной прим. 3 мм.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Нанесите тонкий слой смешанного материала на поверхность, оказывая давление для усиления адгезии. Нанесите последующие слои, при этом участок ремонта должен быть немного выше остальной поверхности для того, чтобы можно было провести шлифовку. Не следует применять шпатлевку на свежих или неотвержденных покрытиях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Очистите поверхность, удалив с нее всю грязь, жиры и воски. Используйте абразивные круги P80 – P180 для удаления краски и зачистки поверхности. Перед применением полностью очистите поверхность.

ИНСТРУМЕНТЫ
Доска для смешивания, шпатель, пластиковый или резиновый ракель.

НАНЕСЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
LIQUID PUTTY можно перекрывать большинством лакокрасочных материалов.

11/2010

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
Поверхность можно шлифовать примерно через 20 минут. Отвержденную шпатлевку можно шлифовать абразивами P180 – P220 после чего, при желании, можно дополнительно отшлифовать абразивом P320.

ПРИМЕЧАНИЯ
Не следует переливать смешанный материал обратно в бутыль.
Храните контейнер в закрытом виде, в прохладном и сухом месте.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что получаемый результат или ответственность за этот результат, вытекающая из каких-либо отношений, не может выводиться ни из представленной письменной информации, ни из каких-либо устных консультаций, за исключением случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой неосторожности. В этом случае пользователь обязан предоставить нам доказательства того, что он в письменной форме и в срок проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для вынесения правильного и обнадеживающего решения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые необходимо потребовать пользователю.

Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE