08/2009

Primer-Spray

(primer)
Антикоррозионный грунт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Primer Spray – быстросохнущий адгезионный грунт на алкидной основе, обладающий превосходными противокоррозионными свойствами. Дает сильный эффект пассивации, благодаря входящему в его состав фосфату цинка.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для грунтования стальных, железных и чугунных поверхностей. Предназначен для предварительной подготовки поверхности к окраске. Отлично подходит для последующего нанесения темных красок. При использовании двухкомпонентных материалов необходимо сначала протестировать продукт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: красно-коричневый
Содержание твердого вещества: 65-70% об.
Время сушки (20ºC): 30 мин
Время сушки от пыли (20ºC): 10 мин
Перекрывать через (20ºC): 3-6 ч
Отверждение через (20ºC): прим. 12 ч.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от пыли, жира и масла. Металлические поверхности следует подвергнуть пескоструйной обработке согласно SA 2½. Тщательно встряхните баллончик в течение 2-3 мин перед использованием. Наносите на расстоянии прим. 25-30 см от поверхности. Наносите тонкими слоями равномерными вертикальными и горизонтальными движениями.

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de

08/2009

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что получаемый результат или ответственность за этот результат, вытекающая из каких-либо отношений, не может выводиться ни из представленной письменной информации, ни из каких-либо устных консультаций, за исключением случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой неосторожности. В этом случае пользователь обязан предоставить нам доказательства того, что он в письменной форме и в срок проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для вынесения правильного и обнадеживающего решения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые необходимо потребовать пользователю. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de